



## Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use

УПАКОВКА  
208 L | 20 L | 5 L | 1.5 L

**Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use** - готовая к использованию высококачественная охлаждающая жидкость для современных мощных и высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковой, грузовой, сельскохозяйственной техники, стационарных двигателей, которые эксплуатируются в различных сезонных и климатических условиях. Особенно рекомендован к применению в системах охлаждения двигателей изготовленных из алюминия.

**Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use** - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии, предотвратит образование вредных отложений. Обеспечивает надежную защиту металлических деталей двигателя из чугуна, алюминия, меди и стали.

**Wolver Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use** - произведен на основе моноэтиленгликоля и специальных антикоррозийных присадок. Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов.



СПЕЦИФИКАЦИИ:  
WG12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:  
AUDI, SEAT, SKODA G12, FORD WSS  
M97B44-D, GENERAL MOTORS, GM 6277  
M, Opel (+B040 1065)  
MAN 324 SNF  
(bei Verwendung  
mit schwarzen Kühlmittelschläuchen, nicht  
für Silikon Kühlmittelschläuche - blaue  
Farbe)

MB-Freigabe 325.3  
PORSCHE, SCANIA  
VW TL 774D

### **Свойства**

- Эффективная и длительно сохраняющаяся защита от коррозии для всех конструктивных элементов системы охлаждения, выполненной из стали, чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя
- Не требующая технического обслуживания защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения
- Увеличенная прочность хладагента

- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости
- Не агрессивен по отношению к лакам
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Уменьшает вероятность вредных отложений, приводящих к засорению охлаждающей системы
- Предотвращает вспенивание

### **Применение**

**WOLVER Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use** - готовый к применению продукт. Не смешивайте раствор с другими типами антифризов. Готовый к применению **WOLVER Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use** добавлять в охлаждающую систему техники в чистом виде, не разбавляя.

### **Совместимость**

Для того, чтобы полностью использовать преимущества **WOLVER Antifreeze & Coolant WG12 Ready to Use** рекомендуется использовать его не смешивая с аналогичными продуктами других производителей.

### **Таблица данных**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                 | ЕД.ИЗМ.           | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Плотность при 20°C         | g/cm <sup>3</sup> | 1,11 - 1,13       |
| Температура кипения        | °C                | 174               |
| pH-значение (50%, 20°C)    |                   | 8,2               |
| Резервная щелочность       |                   | 7,4               |
| Цвет                       |                   | красный           |
| Температура кристаллизации | °C                | -37               |

|              |      |               |
|--------------|------|---------------|
| 1,5л - банка | 4414 | 4260360944147 |
| 5л - банка   | 4343 | 4260360943430 |
| 20л - ведро  | 4264 | 4260360942648 |
| 208л - бочка | 4265 | 4260360942655 |