



## Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30

УПАКОВКА  
208 L | 60 L | 1 L

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** - универсальное полусинтетическое масло, для использования в современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях силового оборудования: генераторов, водных помп, культиваторов, грунтофрез, тракторов, снегоочистительных машин, газонокосилок. Применяется в 4T двигателях мотоциклов, квадроциклов, скутеров и другой техники, согласно рекомендаций производителя.

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** - идеально подходит для современных высокооборотистых 4T двигателей а также двигателей с удлиненными интервалами непрерывной работы. Благодаря специальному пакету масло обеспечивает легкий пуск вашей техники даже при отрицательных температурах.

**Wolver Four Stroke Power 4T 10W-30** - соответствует техническим требованиям мировых производителей техники и подходит для всех 4-х тактных дизельных и бензиновых двигателей.



СПЕЦИФИКАЦИИ  
SAE 10W-30  
API SL/CF

СООТВЕТСТВУЕТ:  
JASO MA2

### Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Экстремальная устойчивость к высоким температурам
- Высокая смазывающая способность
- Обеспечивает чистоту двигателя
- Низкая испаряемость

### Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Препятствует отложению нагара
- Экономия топлива благодаря улучшенным антифрикционным свойствам
- Круглогодичное применение
- Возможность применения в мотоспорте

### **Применение**

- Современные двигатели 4-х тактных мотоциклов
- Современные двигатели 4-х тактной силовой техники

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver Four Stroke Power 4-T 10W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

**Wolver Four Stroke Power 4-T 10W-30** полностью совместимо с аналогичными маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver Four Stroke Power 4-T 10W-30** все же рекомендуется использовать его не смешивая.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	kg/m <sup>3</sup>	871
Вязкость при -25 °С	cP	6200
Вязкость при 40 °С	cSt	68.9
Вязкость при 100 °С	cSt	10.9
Индекс вязкости		148
Температура вспышки СОС	°С	230
Температура застывания	°С	-33
Щелочное число	mg KOH/g	6.8

1л - 4260360943379