



Wolver Gear Oil GL-5 85W-140

УПАКОВКА
208 L | 20 L

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 – гипоидное трансмиссионное масло для механических коробок передач как легковых так и грузовых автомобилей, промышленного оборудования. Возможность всесезонного применения обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и устойчивость к старению даже при высокой температурной нагрузке.

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 – производится на основе высококачественного базового масла с использованием специального пакета присадок, благодаря чему достигается: высокая восприимчивость к сжатию, стабильная вязкость, устойчивость к окислению, низкая температура замерзания, хорошие смазочные и очистительные свойства.

WOLVER Gear Oil GL-5 85W-140 так же применяется для высоконагруженных ведущих мостов с гипоидным зацеплением, где применение трансмиссионного масла класса 85W-140 рекомендовано производителем техники.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 85W-140
API GL-5

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MIL L-2105 D,
CS 3000 B,
CLARK FORM ALC-1 5M Rev. 7-80 KE,
TLC-25 3M GAC 4-78,
FORD
M-2C-9002 A/
SM-2C-1011-A/
EST-M2C-108C,
JOHN DEERE JDM
J 11D/E, KOMATSU DRESSER B22-0003,
B 22-0005,

MAN 342 M-2 (bi 160 000 km vor dem Ölwechsel), MB 235.0, 235.6, VOLVO 97310, 97313, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Свойства

- Превосходная износостойкость;
- Исключительные смазывающие свойства;

- Высокая устойчивость к окислению;
- Стабильная вязкость при высоких температурах;
- Препятствует пенообразованию;
- Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства;
- Снижает износ и ходовые шумы;
- Универсальность применения;
- Круглогодичное использование.

Применение

- Дифференциалы ведущих мостов;
- Тяжелонагруженные механические КПП;
- Раздаточная коробка, промежуточный редуктор;
- Вспомогательная трансмиссия автомобилей и машин.

Устранение отходов

Отработанное масло **Wolver Gear Oil GL-5 85W-140** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Gear Oil GL-5 85W-140 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **Wolver Gear Oil GL-5 85W-140**.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	905
Вязкость при 40°C	cSt	387
Вязкость при 100°C	cSt	27,9
Индекс вязкости		100
Температура вспышки в откр. тигле	°C	220
Температура застывания	°C	-18

20л - банка 4295 4260360942952

4л - банка 4085 4260360940859