



Wolver Litoplex MS 2

УПАКОВКА
170 KG | 16 KG | 400 ML

LITOPLEX MS2 - противоизносная литиевая смазка с дисульфидом молибдена (MoS₂). Применяется для узлов, работающих в условиях экстремально-высоких и ударных нагрузок или вибраций.

LITOPLEX MS2 - особенно рекомендуется для использования там, где под действием вибрации прерывается защитный масляный слой и смазывание происходит за счет свойств дисульфида молибдена.
Диапазон рабочих температур: -30° C ... +130° C



СПЕЦИФИКАЦИИ
NLGI 2 · KPF2K-30 ·
L-XDCGB 2

Свойства

- высокие противоизносные и противозадирные свойства;
- длительную защиту от вымывания водой и коррозии;
- высокую адгезию к металлу и отличное уплотнение узлов;
- эффективную работу узла даже при значительном уменьшении слоя смазки и защиту от заклинивания.

Применение

- Карданные валы, опорно-сцепные устройства, шарниры и иные высоконагруженные узлы шасси легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, карьерной и строительной техники, работающей в тяжелых условиях высоких нагрузок, запыленности или влажности;

- Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) автомобилей.
- Элементы оборудования тяжелой промышленности, включая горнодобывающее, подъемно-транспортная техника (шарниры, шкворни, пальцы, узлы крепления ковшей экскаваторов, крюковые подвески кранов, механизмы грохотов, высоконагруженные опорные подшипники и т.д.), эксплуатирующаяся в условиях высоких нагрузок и вибраций.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| Класс NLGI | | | 2 |
| Пенетрация при +25° C | по DIN ISO 2137 | мм·10 ⁻¹ | 280 |
| Температура каплепадения | по DIN ISO 2176 | °C | 210 |
| Пятно износа (в 4-х шариковой машине) | по DIN 50324 | мм | 0,3 |
| Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине) | по DIN 50324 | H | 3685 |

208л - бочка 4234 4260360942341
 20л - ведро 4233 4260360942334
 400г - картуш4016 4260360940163