



## Wolver Modelux EP 2

УПАКОВКА  
170 KG | 16 KG | 400 ML

**WOLVER MODELUX EP2** — смазка с повышенными противоизносными и противозадирными свойствами (Extra Pressure). Соответствует всем требованиям автомобильной промышленности, предъявляемым к универсальным автомобильным смазкам.

**WOLVER MODELUX EP2** - универсальная автомобильная литиевая смазка рекомендуется для всесезонного применения, как основная автомобильная смазка для автохозяйств и владельцев автомобилей в нормальных условиях эксплуатации.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +120° C



СПЕЦИФИКАЦИИ  
NLGI 2 · KP2K-30 ·  
L-XCCEB 2

### **Свойства**

- защищает от износа при высоких нагрузках и скоростях;
- обеспечивает длительную защиту от коррозии при воздействии воды, снега, грязи и пыли;
- обеспечивает механическую и температурную стабильность;
- надежно уплотняет узлы механизмов.

### **Применение**

- Подшипники ступиц колес, шаровые опоры, крестовины карданного вала, механизм рулевого управления и иные узлы шасси легковых и грузовых автомобилей;
- Вспомогательные автомобильные механизмы, такие как: стеклоподъемники, подшипники водяного насоса, подшипники

генератора, тросики, петли и замки, салазки, лебедки и т.д.;

- Подшипники качения и скольжения, втулки, валы, пальцы и другие узлы трения промышленной, сельскохозяйственной, подъемно-транспортной, гаражной техники и электроинструмента в нормальных условиях эксплуатации.

**Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ		ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс NLGI			2
Пенетрация при +25° C	по DIN ISO 2137	мм·10 <sup>-1</sup>	270
Температура каплепадения	по DIN ISO 2176	°C	200
Пятно износа (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	мм	0,44
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	H	2450

10л - ведро 4220	4260360942204
20л - ведро 4069	4260360940699
208л - бочка 4039	4260360940392
400г- картуш4051	4260360940514