



Wolver Optima GP 2

УПАКОВКА
170 KG | 16 KG | 400 ML

WOLVER OPTIMA GP2 - универсальная всесезонная смазка для промышленности и автомобильного транспорта. Обладает повышенной термостойкостью и водостойкостью в сравнении с традиционными литиевыми смазками.

WOLVER OPTIMA GP2 - универсальная комплексная кальциво-литиевая смазка.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +150° C



СПЕЦИФИКАЦИИ
NLGI 2 · K2N-30 ·
L-XCEEA 2

Свойства

- повышенные противозадирные свойства и сопротивление износу;
- высокая стабильность при повышенных температурах;
- хорошая адгезию к металлу и уплотнение зазоров, водостойкость и длительная защита от коррозии;
- сокращение ассортимента применяемых смазок и экономию за счет снижения складских запасов смазочных материалов.

Применение

- Подшипники ступиц колес и узлы шасси автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники;
- Подшипники промышленного и металлургического оборудования в широком диапазоне нагрузок при скоростях вращения до 5000 об/мин;

- Подшипники и узлы прессов, экструдеров, конвейеров, дробилок, редукторов, сельскохозяйственного оборудования;
- Оборудование, работающее в закрытых помещениях с высокой влажностью или высокой запыленностью;
- Малая и бытовая техника, гаражное оборудование и инструмент.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ		ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Класс NLGI			2
Пенетрация при +25° C	по DIN ISO 2137	мм·10 ⁻¹	275
Температура каплепадения	по DIN ISO 2176	°C	250
Пятно износа (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	мм	0,39
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	H	2195

208л - бочка 4230 4260360942303
 20л - ведро 4229 4260360942297
 400г -картуш4012 4260360940125