



## Wolver STOU 10W-30, 80W

УПАКОВКА  
208 L | 60 L | 20 L

**Wolver STOU SAE 10W-30, 80W** специальное масло, отвечающее запросам мировых производителей тяжело нагруженной техники: сельскохозяйственной, грузовой, строительной. Предназначено для надёжной и длительной смазки дизельных двигателей (включая двигатели с турбонаддувом), гидравлических систем, гидростатической и механических трансмиссий, системы мокрых тормозов и многодисковых сцеплений, вала отбора мощности и гидроусилителя руля всех видов тракторной техники.

**Wolver STOU SAE 10W-30, 80W** - благодаря хорошему сочетанию базовых масел и подобранных присадок достигнута бесперебойная работа агрегатов в течение всего срока эксплуатации. Возможно применение этого масла для гидромурфт.



### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-30, 80W  
API CG-4/SF  
ACEA E3  
HVLP-D 68 (ISO VG 68)  
API GL-4

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ALLISON C-4  
CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230  
CASE NH MAT 3505/3509/3525/3526  
CATERPILLAR TO-2  
DEUTZ DQC I-02

FORD M2C48-C3/M2C-86B/M2C134-D/M2C159B,C  
JOHN DEERE J 27  
MASSEY FERGUSON CMS 1145 (M1135-1145)  
MB-Freigabe 227.1/228.1  
NEW HOLLAND NH 024C/030C/410B/420A  
ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D  
Denison HF-2  
International Harvester B6  
FIAT AF 87

### **Свойства**

- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Нейтрализует кислоты, образующиеся после сгорания топлива

- Превосходное антипенообразование
- Высокая износостойкость
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей

### **Эффективность**

- Оптимальные рабочие свойства
- Обеспечивает бесперебойную работу всех агрегатов
- Хорошо рассчитанное трение при мокрых тормозах и сцеплении
- Круглогодичное применение
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки

### **Применение**

- Все виды сельхозмашин

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

### **Совместимость**

**WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них, при доливке использовать исключительно **WOLVER STOU SAE 10W-30, 80W**.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	871
Вязкость при -30°C	cP	6020
Вязкость при 40°C	cSt	71,0
Вязкость при 100°C	cSt	10,7
Индекс вязкости		140
Точка воспламенения СОС	°C	224
Температура застывания	°C	-48
TBN	mgKOH/g	10,2

20л - ведро 4074	4260360940743
60л - бочка 4200	4260360942006
208л - бочка 4045	4260360940453