



Wolver Super Light 10W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Super Light SAE 10W-40 - высоколегированное универсальное легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, которое благодаря своим присадкам, отборным базовым маслам и вязкостным свойствам способствует топливосберегающему режиму работы двигателя.

Wolver Super Light SAE 10W-40 - идеально подходит для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях (отсутствует нагарообразование, что подтверждено отличными результатами испытаний). Обеспечивает высокую чистоту двигателя, в т.ч. двигателей, оснащенных турбонаддувом и катализатором.



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
ILSAC GF-4

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.1
VW 501.01, 502.00, 505.00
BMW Special

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применение

- мощные и стандартные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- двигатели дизельных легковых автомобилей
- турбодизель
- без турбонаддува
- CDI-, HDI- и TDI- двигатели
- с системой Common Rail
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Super Light SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Super Light SAE 10W-40 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Light SAE 10W-40**, рекомендуется применять **Wolver Super Light SAE 10W-40** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	865
Вязкость при -30°C	cP	5710
Вязкость при 40°C	cSt	99,8
Вязкость при 100°C	cSt	14,3
Индекс вязкости		156
Точка воспламенения СОС	°C	220
Температура застывания	°C	-36
TBN	mgKOH/g	9,0

1л - банка	4105	4260360941054
4л - банка	4003	4260360940033
20л - ведро	4016	4260360940613
60л -бочка	4191	4260360941917
208л - бочка	4031	4260360940316

