



## Wolver SuperTec 5W-30

### УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver SuperTec SAE 5W-30** - Hi Tech синтетическое моторное масло, разработанное специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

**Wolver SuperTec SAE 5W-30** соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Предназначено для продленного интервала замены масла, двигателей с прямым впрыском топлива. Идеально для активного режима эксплуатации как на автомагистралях, так и на короткие дистанции.



### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-30  
API SN/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4

### СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.31  
VW 502.00, 505.00  
BMW Longlife - 01 RENAULT RN 0700, RN 0710  
GM-LL-B-025

### **Свойства**

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

## **Эффективность**

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

## **Применение**

- Мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с системой Common Rail
- с катализатором

## **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver Super Tec SAE 5W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

## **Совместимость**

**Wolver Super Tec SAE 5W-30** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Tec SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver Super Tec SAE 5W-30** не смешивая.

## **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Вязкость при -30°C	cP	5230
Вязкость при 40°C	cSt	61,7
Вязкость при 100°C	cSt	10,6
Индекс вязкости		163
Точка воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-42
TBN	mgKOH/g	8,1
Сульфатная зольность	%	1,28

1л - банка	4137	4260360941375
4л - банка	4139	4260360941399
20л - ведро	4067	4260360940675
60л - бочка	4266	4260360942662
208л - бочка	4037	4260360940378

