



## Wolver Triton WR 2

УПАКОВКА  
170 KG | 16 KG | 400 ML

**WOLVER TRITON WR 2** - водостойкая всесезонная смазка на основе безводного кальция.

**WOLVER TRITON WR 2** - Отлично противостоит вымывающему воздействию грязной и соленой воды. Имеет высокую пластичность при экстремально низких температурах.

Диапазон рабочих температур: -40° C ... +120° C



СПЕЦИФИКАЦИИ  
NLGI 2 · K2K-40 ·  
L-XDCFA 2

### **Свойства**

- сопротивление износу при высоких нагрузках; длительную защиту от коррозии в соленой и грязной воде;
- имеет высокую адгезию к металлу и отличное уплотнение узлов;
- обеспечивает защиту механизмов при экстремально низких температурах — до -40° C, в любом климате, вплоть до арктического.

### **Применение**

- Механизмы морских судов, водного транспорта и береговой техники в любом климате;
- Шасси автомобилей, тяжелой лесной, сельскохозяйственной и строительной техники, карьерных машин и иного оборудования, работающего в условиях воздействия воды, грязи, снега, в т. ч. при экстремально низких температурах;

- Подшипники качения и скольжения при высоких нагрузках, малых и умеренных скоростях под вымывающим воздействием грязной и соленой воды;
- Домашняя и малая техника (велосипеды, мотоблоки, пилы, косилки) — круглогодично;
- Консервационное смазывание для хранения техники и металлоизделий.

#### **Таблица данных**

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>		<b>ЕД.ИЗМ.</b>	<b>ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ</b>
Класс NLGI			2
Пенетрация при +25 °С	по DIN ISO 2137	мм·10 <sup>-1</sup>	280
Температура каплепадения	по DIN ISO 2176	°С	150
Пятно износа (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	мм	0,6
Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине)	по DIN 50324	Н	1960
Тест на коррозию	по DIN 51811		пройден
Вымываемость водой при 80 °С		%	1,9

400г -картуш4018            4260360940187  
 20л - ведро 4235            4260360942358  
 208л - бочка 4236           4260360942365