



Wolver Turbo Power 15W-40

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L

WOLVER Turbo Power 15W-40 – всесезонное моторное масло для высоконагруженной техники, со всеми типами дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Особенно эффективно в технике предыдущих поколений - во внедорожной, строительной, сельскохозяйственной, где производителем регламентируется применение масла класса масла CF-4.

WOLVER Turbo Power 15W-40 произведено из высокоочищенных базовых масел и включает комплексные пакеты присадок, обеспечивающие стабильную работу, особенно в двигателях с большим пробегом. Масло надежно защищает детали двигателя от окисления, препятствует нагаро- и лакообразованию, а высококачественные, моющие пакеты обеспечивает чистоту поршневой группы.

WOLVER Turbo Power 15W-40

- подходит для современных двигателей, требующих масла класса CF-4 и для техники предыдущих поколений;
- особенно эффективно в странах с жарким климатом;
- эффективно работает в тяжелых условиях эксплуатации.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 15W-40
API CF-4
ACEA E2

СООТВЕТСТВУЕТ:
MAN 271
MB 228.1
Volvo VDS

Свойства

- Обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
- Высокая устойчивость к старению и окислению;
- Стабильная вязкость в течение всего срока эксплуатации;
- Снижает износ и повышает срок службы двигателя;
- Круглогодичное применение;
- Отличные моющие свойства.

Эффективность

- Способствует снижению потребления топлива;
- Повышение эффективности эксплуатации и снижение общих затрат на обслуживание;
- Превосходная низкотемпературная прокачиваемость;
- Сокращение времени простоев;
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части;
- Обеспечивает чистоту двигателя.

Применение

- в дизельных двигателях коммерческой техники
- в многоклапанной технике
- с турбонаддувом и без
- в дизельных двигателях легких грузовиков и микроавтобусов

Устранение отходов

Отработанное масло **Wolver Turbo Power 15W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Turbo Power 15W-40 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Turbo Power 15W-40** рекомендуется применять это масло не смешивая.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	kg/m ³	910
Вязкость при 100°C	cSt	13,5
Индекс вязкости		120
Точка воспламенения СОС	°C	205
Температура застывания	°C	-30
TBN	mgKOH/g	8,5

	4311	4260360943119
20л - ведро		
60л -бочка	4322	4260360943225
208л - бочка	4312	4260360943126