



Wolver Turbo Super 10W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Turbo Super SAE 10W-40 - современное HC-синтетическое SHPD -легкотекучее моторное масло высокого класса, отвечает европейским и американским требованиям к маслам для тяжелых дизельных моторов.

Wolver Turbo Super SAE 10W-40 идеально подходит к EBPO 2, EBPO 3, EBPO 4 и EBPO 5 поколениям двигателей с технологиями EGR и/или SCR без сажевого фильтра.

Wolver Turbo Super SAE 10W-40 - универсальное легкотекучее моторное масло круглогодичного применения для всех типов нагруженных бензиновых и дизельных двигателей. Используется при любых, даже при особенно тяжелых условиях. Отвечает требованиям для удлинённого интервала замены масла (соблюдать рекомендации производителя техники).

Wolver Turbo Super SAE 10W-40- идеальное моторное масло для смешанных автопарков.



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40
API CI-4/SL
ACEA A3/B4, E7

ДОПУСКИ:

MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Mack EO-M Plus / EO-N RENAULT VI, RLD-2

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.1
MAN M 3275
Cummins CES
20071/-72/-75/-76/-77/-78
MTU 2
IVECO
Caterpillar ECF-1-a, ECF-2
ALLISON C-4
Voith Retarder Typ A

Свойства

- Высокий очистительный эффект, что почти исключает образование и отложение нагара в камере сгорания
- Препятствует образованию осадков и нагара в моторах и в масляном поддоне
- Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования

- Экстремально высокая устойчивость к нагрузкам
- Низкая испаряемость
- Превосходная износостойчивость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели работы в экстремальных условиях
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Препятствует отложению нагара
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Отличные показатели при запуске двигателя в холодном состоянии
- Способствует снижению потребления горючего
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Высокий, стабильный индекс вязкости
- Экономия благодаря большому интервалу между тех. обслуживанием
- Круглогодичное применение
- Универсальность, что снижает количество сортов потребляемого масла для смешанных автопарков

Применение

- дизельные двигатели грузовых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с EGR-технологией
- с SCR-технологией
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- многоклапанные
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Turbo Super SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Turbo Super SAE 10W-40 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Turbo Super SAE 10W-40** рекомендуется применять **Wolver Turbo Super SAE 10W-40** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	869
Вязкость при -30°C	cP	6230
Вязкость при 40°C	cSt	92,3
Вязкость при 100°C	cSt	14,1
Индекс вязкости		158
Точка воспламенения СОС	°C	227
Температура застывания	°C	-39

1л - банка	4117	4260360941177
4л - банка	4119	4260360941191
5л - банка	4091	4260360940910
20л - ведро	4063	4260360940637
208л - бочка	4033	4260360940330