



## Wolver UltraTec 5W-30

### УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver UltraTec SAE 5W-30** - усовершенствованное универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло на основе специальных синтетических базовых масел новейшей технологии. Тщательно отобранные, высокоэффективные присадки придают ему исключительные свойства.

**Wolver UltraTec SAE 5W-30** является универсальным, топливосберегающим Hi Tech-легкотекучим моторным маслом, которое отвечает требованиям производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с турбонагнетателем и без него. Используется в двигателях с удлинённым интервалом замены масла, включая машины с сажевым фильтром (ACEA C3). Кроме того, это моторное масло продлевает срок службы сажевого фильтра благодаря своему исключительному составу

**Wolver UltraTec SAE 5W-30** превосходно подходит к применению для новейших спецификаций VW 504.00/507.00, так называемых VW Longlife III масел. Это высокопроизводительное моторное масло может так же применяться и в других двигателях VW всех конструкций, кроме R5-, V10 TDi с насос-форсункой или без сажевого фильтра, для которых необходимы одобрения (допуски) производителя VW 503.00, 506.00, 506.01.



### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-30  
API SN/CF  
ACEA C3

### СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.51, 229.31  
VW 504.00/507.00  
PORSCHE C30  
BMW Longlife-04

### **Свойства**

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрый доступ масла к точкам смазки

- Снижает износ цилиндров и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных веществ

### **Эффективность**

- Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
- Уменьшенное образование золы (Low SAPS)
- Легкий пуск двигателя
- Оптимальная чистота двигателя
- Значительно снижает сопротивление при пуске
- Высокая надежность
- Высокие запасы мощности
- Продленный интервал замены масла
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- VW и другие новые высокопроизводительные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели с WIV-системой и без неё
- многоклапанные двигатели
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с продленным интервалом замены масел
- VW и другие новые дизельные двигатели легковых автомобилей с WIV-системой и без неё
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с системой Common Rail
- с турбонагнетателем
- многоклапанные двигатели
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- Отработанное масло **Wolver UltraTec SAE 5W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

**Wolver UltraTec SAE 5W-30** полностью совместимо с обычными HD-маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-30**, все же рекомендуется использование его не смешивая.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Вязкость при -30°C	cP	5640
Вязкость при 40°C	cSt	64,00
Вязкость при 100°C	cSt	11,50
Индекс вязкости		176
Точка воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-45

TBN	mgKOH/g	6,7
Сульфатная зольность	%	0,67

1л - банка	4258	4260360942587
4л - банка	4093	4260360940934
20л - ведро	4303	4260360943034
60л -бочка	4330	4260360943300
208л - бочка	4304	4260360943041